



POLYMOR REPARATION®

Mortier hydraulique prêt à gâcher à prise très rapide.

Présentation

POLYMOR REPARATION® est un mortier prêt à gâcher à base de ciment, de granulats et d'adjuvants

Domaines d'application

- Obturation de venues d'eau.
- Enduit sous eau courante.
- Pré-étanchement des parois ruisselantes sous pression.
- Etanchement sous fort pression

Caractères généraux

- Prise ultra-rapide.
- Montée en résistance très rapide.
- Fortes résistances mécaniques finales.
- Faible retrait.
- Excellente adhérence au support.
- Exempt de chlorures (protection contre la corrosion des aciers).
- Réactivité ajustable selon les besoins par utilisation d'eau froide ou chaude.

Caractéristiques

Couleur

Gris

Conditionnement

seaux de 05kg

stockage

Dans son emballage d'origine à l'abri de l'humidité

conservation

12 mois

Données techniques

densité

Densité du mélange frais environ 2

Résistances mécaniques

Rapport : 1 litre d'eau pour 05 kg de poudre à 20°C

Mentions légales

les propriétés énumérées sont seulement à titre de conseils et ne constituent pas une garantie de performance .L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Toutes nos fiches techniques sont mises à jour régulièrement , il est de la responsabilité de l'utilisateur d'obtenir la version la plus récente.

SOLU EST®

Zone Industrielle Sidi Salem
ANNABA 23000-ALGERIE
Tél/Fax : +213 38 53 94 68
Tél : 0560 91 53 30/31 -32
E.mail : solu-est@hotmail.fr
www.soluest-DZ.com

